



AC270101* € **7.180,-**
 Gaggenau Schwarz eloxiert
 Breite 105 cm
 Umluftbetrieb
 Lieferung mit Deckenmontageplatte

* Voraussichtlich verfügbar
 bis März 2024

Im Geräte-Preis enthalten
 1 Fernbedienung

Sonderzubehör

AA200121 € **195,-**
 3 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung und Deaktivierung von Allergenen.
 Für Umluftbetrieb.

AA200122 € **1.095,-**
 2 Aktivkohlefilter mit hocheffizienter Geruchsreduzierung.
 Erhöhte Lebensdauer des Aktivkohlefilters: bis zu 30 mal regenerierbar.
 Im Backofen bei 200 °C regenerierbar.
 Für Umluftbetrieb.

Deckenlüftung Serie 200

AC270

- Höhenverstellbare Deckenlüftung bis max. 1,23 m Hubhöhe, bei Nichtgebrauch kann sie vollständig an der Decke platziert oder in der Decke integriert werden
- Besondere Haptik und elegante Optik der Oberfläche durch das 5 mm vollmassive, eloxiertes Aluminium
- Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
- Randabsaugung
- Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstenentwicklung
- Einfache und schnelle Installation mit Deckenmontageplatte
- Einfache Wartung der Filterelemente
- Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für die optimale Ausleuchtung der Kochstelle
- Umluftbetrieb
- Bedienung der Deckenlüftung mit Schnittstelle direkt vom Kochfeld aus oder wahlweise mit der Fernbedienung oder mit der Home Connect App

Leistung

Leistung und Geräusch,
 Stufe 3/Intensiv:
 Luftleistung nach EN 61591.
 Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
 Umluft:
 515 / 680 m³/h.
 67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
 Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
 Intervall-Lüftung, 6 min.
 Fettfilter-Sättigungsanzeige.
 Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
 Im Lieferumfang enthalten sind 3 Fettfilter, spülmaschinenfest.
 Im Lieferumfang enthalten sind 3 Aktivkohlefilter.
 Hocheffiziente Geruchsreduzierung für Kochanwendungen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fisch und Meeresfrüchte). Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen aus der Luft zurück und deaktiviert die im Filter zurückgehaltenen Allergene.
 Gaggenau Schwarz eloxiertes Aluminium.
 Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
 Einfaches Montagesystem für leichte Installation.
 Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
 Lichtfarbe in verschiedenen Weißtönen (2700 – 5000 K) über Home Connect einstellbar.
 Lampenleistung 6x3W.
 Beleuchtungsstärke 1156 lx stufenlos dimmbar.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
 Fernsteuerung und Überwachung.
 Ferndiagnose.

Weitere Informationen zu Home Connect bitte auf Seite 417 beachten.

Planungshinweise

Montage erfolgt direkt an der Decke mit der mitgelieferten Deckenmontageplatte. Empfohlene Deckenhöhe bis zu 3,50 m. Ab einem Abstand zum Kochfeld von mehr als 120 cm ist die Deckenlüftung als eine Raumlüftung zu betrachten, da die direkte Erfassung der aufsteigenden Kochdünste beeinträchtigt ist. Für die Auslegung der Luftleistung ist der 10-12 fache Raumlüftungswechsel pro Stunde anzusetzen.
 Für die Befestigung des Gerätes ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät darf nicht direkt auf Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montiert werden.
 Abstand über Gasgeräten mind. 70 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 75 cm).
 Abstand über Elektrogeräten mind. 70 cm. Umluftbetrieb wird nicht empfohlen in Kombination mit Vario Elektro-Grill.
 Gerätegewicht: ca. 76 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 250 W.
 Anschlusskabel vorsehen.